
GE HN HJOF VA
Conexão roscada

Características

Conexão 1	Rosca externa NPT
Tipo de vedação 1	vedação roscada
Conexão 2	Rosca externa ORFS
Tipo de vedação 2	vedação plana com O-ring
Tipo	Adaptador rosca macho
Modelo	reto
Material	Aço inoxidável





Instruções de encomenda

Vedações NBR
FPM (Viton) a pedido

Artigo

Descrição	G1	G2	SW (mm)	OR
GE HN 02 HJOF 04 VA	1/8" -27 NPT	9/16" -18 UNF	16	7,65 x 1,78
GE HN 04 HJOF VA	1/4" -18 NPT	9/16" -18 UNF	16	7,65 x 1,78
GE HN 04 HJOF 06 VA	1/4" -18 NPT	11/16" -16 UN	19	9,25 x 1,78
GE HN 06 HJOF VA	3/8" -18 NPT	11/16" -16 UN	19	9,25 x 1,78
GE HN 06 HJOF 08 VA	3/8" -18 NPT	13/16" -16 UN	22	12,42 x 1,78
GE HN 08 HJOF VA	1/2" -14 NPT	13/16" -16 UN	22	12,42 x 1,78
GE HN 08 HJOF 10 VA	1/2" -14 NPT	1" -14 UNS	27	15,60 x 1,78
GE HN 12 HJOF VA	3/4" -14 NPT	1.3/16" -12 UN	32	18,77 x 1,78
GE HN 16 HJOF VA	1" -11,5 NPT	1.7/16" -12 UN	38	23,52 x 1,78

SW = tamanho da chave

Variantes do produto

GE HN HJOF	Conexão roscada, Aço

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.