


| Características | | | |
|------------------------|------------------------------|--|--|
| Conexão 1 | Rosca externa BSP cilíndrica | | |
| Tipo de vedação 1 | Forma E | | |
| Conexão 2 | Rosca fêmea UN/UNF | | |
| Tipo de vedação 2 | Cone interno 74° | | |
| Tipo | Adaptador rosca macho | | |
| Modelo | reto | | |
| Material | Aço | | |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado | | |





| Artigo | | | | |
|------------------|------------------|----------------|------------|----|
| Descrição | G1 | G2 | SW (mm) | S1 |
| GE HRED 02 AJ 04 | Rosca 1/8" -28 | 7/16" -20 UNF | 14 | 14 |
| GE HRED 02 AJ 05 | Rosca 1/8" -28 | 1/2" -20 UNF | 14 | 17 |
| GE HRED 04 AJ 05 | Rosca 1/4" -19 | 1/2" -20 UNF | 19 | 17 |
| GE HRED 04 AJ 06 | Rosca 1/4" -19 | 9/16" -18 UNF | 19 | 19 |
| GE HRED 04 AJ 08 | Rosca 1/4" -19 | 3/4" -16 UNF | 19 | 22 |
| GE HRED 06 AJ | Rosca 3/8" -19 | 9/16" -18 UNF | 22 | 19 |
| GE HRED 06 AJ 08 | Rosca 3/8" -19 | 3/4" -16 UNF | 22 | 22 |
| GE HRED 06 AJ 10 | Rosca 3/8" -19 | 7/8" -14 UNF | 27 | 27 |
| GE HR ED 08 AJ | Rosca 1/2" -14 | 3/4" -16 UNF | 27 | 22 |
| GE HRED 08 AJ 10 | Rosca 1/2" -14 | 7/8" -14 UNF | 27 | 27 |
| GE HRED 08 AJ 12 | Rosca 1/2" -14 | 1.1/16" -12 UN | 27 | 32 |
| GE HRED 12 AJ | Rosca 3/4" -14 | 1.1/16" -12 UN | 32 | 32 |
| GE HRED 12 AJ 16 | Rosca 3/4" -14 | 1.5/16" -12 UN | 32 | 41 |
| GE HRED 16 AJ | Rosca 1" -11 | 1.5/16" -12 UN | 41 | 41 |
| GE HRED 16 AJ 20 | Rosca 1" -11 | 1.5/8" -12 UN | 41 | 50 |
| GE HRED 20 AJ | Rosca 1.1/4" -11 | 1.5/8" -12 UN | 50 | 50 |
| GE HRED 20 AJ 24 | Rosca 1.1/4" -11 | 1.7/8" -12 UN | 50 | 60 |
| GE HRED 24 AJ | Rosca 1.1/2" -11 | 1.7/8" -12 UN | 55 | 60 |

SW, S1, S2 = tamanho da chave

Variantes do produto

GE HRED AJ VA Conexão roscada, Aço inoxidável

Acessório para

WD Vedação em elastômero para conexões ED