


Características

Conexão 1	Rosca externa BSPT cônica
Tipo de vedação 1	vedação roscada
Conexão 2	Rosca externa BSP cilíndrica
Tipo de vedação 2	Cone interno 60°
Tipo	Adaptador rosca macho
Modelo	reto
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado



Artigo

Descrição	G1	G2	SW (mm)
GE HRK 02 HB	R 1/8" K	Rosca 1/8" -28	14
GE HRK 02 HB 04	R 1/8" K	Rosca 1/4" -19	14
GE HRK 02 HB 06	R 1/8" K	Rosca 3/8" -19	19
GE HRK 04 HB 02	R 1/4" K	Rosca 1/8" -28	14
GE HRK 04 HB	R 1/4" K	Rosca 1/4" -19	19
GE HRK 04 HB 06	R 1/4" K	Rosca 3/8" -19	22
GE HRK 04 HB 08	R 1/4" K	Rosca 1/2" -14	27
GE HRK 04 HB 12	R 1/4" K	Rosca 3/4" -14	32
GE HRK 06 HB 02	R 3/8" K	Rosca 1/8" -28	19
GE HRK 06 HB 04	R 3/8" K	Rosca 1/4" -19	19
GE HRK 06 HB	R 3/8" K	Rosca 3/8" -19	22
GE HRK 06 HB 08	R 3/8" K	Rosca 1/2" -14	22
GE HRK 06 HB 10	R 3/8" K	Rosca 5/8" -14	30
GE HRK 06 HB 12	R 3/8" K	Rosca 3/4" -14	32
GE HRK 08 HB 04	R 1/2" K	Rosca 1/4" -19	22
GE HRK 08 HB 06	R 1/2" K	Rosca 3/8" -19	22
GE HRK 08 HB	R 1/2" K	Rosca 1/2" -14	27
GE HRK 08 HB 10	R 1/2" K	Rosca 5/8" -14	30
GE HRK 08 HB 12	R 1/2" K	Rosca 3/4" -14	32
GE HRK 08 HB 16	R 1/2" K	Rosca 1" -11	41
GE HRK 10 HB 08	R 5/8" K	Rosca 1/2" -14	30
GE HRK 10 HB	R 5/8" K	Rosca 5/8" -14	30
GE HRK 10 HB 12	R 5/8" K	Rosca 3/4" -14	32
GE HRK 12 HB 04	R 3/4" K	Rosca 1/4" -19	30
GE HRK 12 HB 06	R 3/4" K	Rosca 3/8" -19	30
GE HRK 12 HB 08	R 3/4" K	Rosca 1/2" -14	30
GE HRK 12 HB 10	R 3/4" K	Rosca 5/8" -14	30
GE HRK 12 HB	R 3/4" K	Rosca 3/4" -14	27
GE HRK 12 HB 16	R 3/4" K	Rosca 1" -11	36
GE HRK 12 HB 20	R 3/4" K	Rosca 1.1/4" -11	50
GE HRK 16 HB 06	R 1" K	Rosca 3/8" -19	36
GE HRK 16 HB 08	R 1" K	Rosca 1/2" -14	36
GE HRK 16 HB 12	R 1" K	Rosca 3/4" -14	36
GE HRK 16 HB	R 1" K	Rosca 1" -11	36
GE HRK 16 HB 20	R 1" K	Rosca 1.1/4" -11	50
GE HRK 16 HB 24	R 1" K	Rosca 1.1/2" -11	55
GE HRK 20 HB 12	R 1.1/4" K	Rosca 3/4" -14	50
GE HRK 20 HB 16	R 1.1/4" K	Rosca 1" -11	50
GE HRK 20 HB	R 1.1/4" K	Rosca 1.1/4" -11	50
GE HRK 20 HB 24	R 1.1/4" K	Rosca 1.1/2" -11	55
GE HRK 20 HB 32	R 1.1/4" K	Rosca 2" -11	60
GE HRK 24 HB 16	R 1.1/2" K	Rosca 1" -11	55
GE HRK 24 HB 20	R 1.1/2" K	Rosca 1.1/4" -11	55
GE HRK 24 HB	R 1.1/2" K	Rosca 1.1/2" -11	55
GE HRK 24 HB 32	R 1.1/2" K	Rosca 2" -11	60
GE HRK 32 HB 16	R 2" K	Rosca 1" -11	65
GE HRK 32 HB 20	R 2" K	Rosca 1.1/4" -11	65
GE HRK 32 HB 24	R 2" K	Rosca 1.1/2" -11	65
GE HRK 32 HB	R 2" K	Rosca 2" -11	65
GE HRK 40 HB	R 2.1/2" K	Rosca 2.1/2" -11	70



GE HRK HB

Conexão roscada

HANSA FLEX

Variantes do produto

GE HRK HB VA Conexão roscada, Aço inoxidável