

# GE HRK HJL

Conexão roscada

**HANSA FLEX**

## Características

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Conexão 1              | Rosca externa BSPT cônica        |
| Tipo de vedação 1      | vedação roscada                  |
| Conexão 2              | Rosca externa métrica cilíndrica |
| Tipo de vedação 2      | Cone externo 60°                 |
| Tipo                   | Adaptador rosca macho            |
| Modelo                 | reto                             |
| Material               | Aço                              |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado     |



## Artigo

| Descrição           | G1       | G2         | SW<br>(mm) |
|---------------------|----------|------------|------------|
| GE HRK 04 NW 06 HJL | R 1/4" K | M 14 x 1,5 | 19         |
| GE HRK 06 NW 08 HJL | R 3/8" K | M 16 x 1,5 | 22         |
| GE HRK 06 NW 10 HJL | R 3/8" K | M 18 x 1,5 | 22         |
| GE HRK 08 NW 13 HJL | R 1/2" K | M 22 x 1,5 | 27         |
| GE HRK 08 NW 16 HJL | R 1/2" K | M 24 x 1,5 | 27         |
| GE HRK 12 NW 20 HJL | R 3/4" K | M 30 x 1,5 | 37         |
| GE HRK 16 NW 25 HJL | R 1" K   | M 33 x 1,5 | 41         |

SW = tamanho da chave