

# GE HRK HJOF

Conexão roscada

**HANSA FLEX**

## Características

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Conexão 1              | Rosca externa BSPT cônica    |
| Tipo de vedação 1      | vedação roscada              |
| Conexão 2              | Rosca externa ORFS           |
| Tipo de vedação 2      | vedação plana com O-ring     |
| Tipo                   | Adaptador rosca macho        |
| Modelo                 | reto                         |
| Material               | Aço                          |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado |



## Artigo

| Descrição         | G1         | G2              | SW<br>(mm) | OR           |
|-------------------|------------|-----------------|------------|--------------|
| GE HRK 04 HJOF    | R 1/4" K   | 9/16" -18 UNF   | 17         | 7,65 x 1,78  |
| GE HRK 06 HJOF    | R 3/8" K   | 11/16" -16 UN   | 19         | 9,25 x 1,78  |
| GE HRK 08 HJOF    | R 1/2" K   | 13/16" -16 UN   | 22         | 12,42 x 1,78 |
| GE HRK 08 HJOF 10 | R 1/2" K   | 1" -14 UNS      | 27         | 15,60 x 1,78 |
| GE HRK 12 HJOF    | R 3/4" K   | 1.3/16" -12 UN  | 32         | 18,77 x 1,78 |
| GE HRK 16 HJOF    | R 1" K     | 1.7/16" -12 UN  | 38         | 23,52 x 1,78 |
| GE HRK 16 HJOF 12 | R 1" K     | 1.3/16" -12 UN  | 36         | 18,77 x 1,78 |
| GE HRK 20 HJOF    | R 1.1/4" K | 1.11/16" -12 UN | 48         | 29,87 x 1,78 |
| GE HRK 24 HJOF    | R 1.1/2" K | 2" -12 UN       | 55         | 37,82 x 1,78 |

SW = tamanho da chave