

# GE HROK AJ

Conexão roscada

**HANSA FLEX**

## Características

|                        |   |
|------------------------|---|
| Conexão 1              | Rosca externa BSP cilíndrica                  |
| Tipo de vedação 1      | Adaptador roscado com O-ring + anel de câmara |
| Conexão 2              | Rosca fêmea UN/UNF                            |
| Tipo de vedação 2      | Cone interno 74°                              |
| Tipo                   | Adaptador rosca macho                         |
| Modelo                 | reto  |
| Material               | Aço   |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado                  |



## Artigo

| Descrição        | Pressão operacional bar | G1               | G2             | SW (mm) | S1 | OR           |
|------------------|-------------------------|------------------|----------------|---------|----|--------------|
| GE HROK 02 AJ 04 | PN 315                  | Rosca 1/8" -28   | 7/16" -20 UNF  | 16      | 14 | 7,97 x 1,88  |
| GE HROK 02 AJ 05 | PN 315                  | Rosca 1/8" -28   | 1/2" -20 UNF   | 16      | 17 | 7,97 x 1,88  |
| GE HROK 04 AJ    | PN 315                  | Rosca 1/4" -19   | 7/16" -20 UNF  | 19      | 14 | 10,77 x 2,62 |
| GE HROK 04 AJ 05 | PN 315                  | Rosca 1/4" -19   | 1/2" -20 UNF   | 19      | 17 | 10,77 x 2,62 |
| GE HROK 04 AJ 06 | PN 250                  | Rosca 1/4" -19   | 9/16" -18 UNF  | 19      | 19 | 10,77 x 2,62 |
| GE HROK 04 AJ 08 | PN 250                  | Rosca 1/4" -19   | 3/4" -16 UNF   | 19      | 22 | 10,77 x 2,62 |
| GE HROK 06 AJ 04 | PN 315                  | Rosca 3/8" -19   | 7/16" -20 UNF  | 22      | 14 | 13,94 x 2,62 |
| GE HROK 06 AJ 05 | PN 315                  | Rosca 3/8" -19   | 1/2" -20 UNF   | 22      | 17 | 13,94 x 2,62 |
| GE HROK 06 AJ    | PN 250                  | Rosca 3/8" -19   | 9/16" -18 UNF  | 22      | 19 | 13,94 x 2,62 |
| GE HROK 06 AJ 08 | PN 250                  | Rosca 3/8" -19   | 3/4" -16 UNF   | 22      | 22 | 13,94 x 2,62 |
| GE HROK 06 AJ 10 | PN 200                  | Rosca 3/8" -19   | 7/8" -14 UNF   | 22      | 27 | 13,94 x 2,62 |
| GE HROK 08 AJ 06 | PN 250                  | Rosca 1/2" -14   | 9/16" -18 UNF  | 30      | 19 | 17,86 x 2,62 |
| GE HROK 08 AJ    | PN 250                  | Rosca 1/2" -14   | 3/4" -16 UNF   | 30      | 22 | 17,86 x 2,62 |
| GE HROK 08 AJ 10 | PN 200                  | Rosca 1/2" -14   | 7/8" -14 UNF   | 30      | 27 | 17,86 x 2,62 |
| GE HROK 08 AJ 12 | PN 200                  | Rosca 1/2" -14   | 1.1/16" -12 UN | 30      | 32 | 17,86 x 2,62 |
| GE HROK 12 AJ 10 | PN 200                  | Rosca 3/4" -14   | 7/8" -14 UNF   | 36      | 27 | 23,47 x 2,62 |
| GE HROK 12 AJ    | PN 200                  | Rosca 3/4" -14   | 1.1/16" -12 UN | 36      | 32 | 23,47 x 2,62 |
| GE HROK 12 AJ 16 | PN 160                  | Rosca 3/4" -14   | 1.5/16" -12 UN | 36      | 41 | 23,47 x 2,62 |
| GE HROK 16 AJ 12 | PN 200                  | Rosca 1" -11     | 1.1/16" -12 UN | 46      | 32 | 29,74 x 3,53 |
| GE HROK 16 AJ    | PN 160                  | Rosca 1" -11     | 1.5/16" -12 UN | 46      | 41 | 29,74 x 3,53 |
| GE HROK 16 AJ 20 | PN 125                  | Rosca 1" -11     | 1.5/8" -12 UN  | 46      | 50 | 29,74 x 3,53 |
| GE HROK 20 AJ 16 | PN 160                  | Rosca 1.1/4" -11 | 1.5/16" -12 UN | 50      | 41 | 37,69 x 3,53 |
| GE HROK 20 AJ    | PN 125                  | Rosca 1.1/4" -11 | 1.5/8" -12 UN  | 50      | 50 | 37,69 x 3,53 |
| GE HROK 20 AJ 24 | PN 100                  | Rosca 1.1/4" -11 | 1.7/8" -12 UN  | 50      | 60 | 37,69 x 3,53 |
| GE HROK 24 AJ    | PN 100                  | Rosca 1.1/2" -11 | 1.7/8" -12 UN  | 55      | 60 | 44,04 x 3,53 |

SW, S1, S2 = tamanho da chave

## Acessório para

**KAMMRING G** Anel de câmara, em polegada