

# GE O L HJOF

Conexão roscada, longo

## Características

<b>Conexão 1</b>	Rosca externa UN/UNF
<b>Tipo de vedação 1</b>	Vedação com O-ring no Adaptador de rosca macho
<b>Conexão 2</b>	Rosca externa ORFS
<b>Tipo de vedação 2</b>	vedação plana com O-ring
<b>Tipo</b>	Adaptador rosca macho longo
<b>Modelo</b>	reto
<b>Material</b>	Aço
<b>Proteção de superfície</b>	com revestimento galvanizado



## Artigo

Descrição	G1	G2	SW (mm)	OR1	OR2
<b>GE O L 04 HJOF</b>	7/16" -20 UNF	9/16" -18 UNF	16	8,92 x 1,83	7,65 x 1,78
<b>GE O L 06 HJOF</b>	9/16" -18 UNF	11/16" -16 UN	19	11,89 x 1,98	9,25 x 1,78
<b>GE O L 08 HJOF</b>	3/4" -16 UNF	13/16" -16 UN	22	16,36 x 2,21	12,42 x 1,78
<b>GE O L 10 HJOF</b>	7/8" -14 UNF	1" -14 UNS	27	19,18 x 2,46	15,60 x 1,78
<b>GE O L 12 HJOF</b>	1.1/16" -12 UN	1.3/16" -12 UN	33	23,47 x 2,95	18,77 x 1,78
<b>GE O L 16 HJOF</b>	1.5/16" -12 UN	1.7/16" -12 UN	41	29,74 x 2,95	23,52 x 1,78
<b>GE O L 20 HJOF</b>	1.5/8" -12 UN	1.11/16" -12 UN	48	37,47 x 3,00	29,87 x 1,78
<b>GE O L 24 HJOF</b>	1.7/8" -12 UN	2" -12 UN	54	43,69 x 3,00	37,82 x 1,78

SW = tamanho da chave