


Características				
Conexão 1	Rosca externa UN/UNF			
Tipo de vedação 1	Vedação com O-ring no Adaptador de rosca macho			
Conexão 2	rosca fêmea NPSM			
Tipo de vedação 2	Cone externo 60°			
Tipo	Adaptador rosca macho			
Modelo	reto			
Material	Aço			
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado			





G1	G2	SW (mm)	S1	OR
7/16" -20 UNF	1/4" -18 NPT	14	18	8,92 x 1,83
9/16" -18 UNF	3/8" -18 NPT	18	22	11,90 x 1,98
9/16" -18 UNF	1/2" -14 NPT	19	25	11,90 x 1,98
3/4" -16 UNF	1/2" -14 NPT	22	25	16,36 x 2,20
3/4" -16 UNF	3/4" -14 NPT	25	32	16,36 x 2,20
7/8" -14 UNF	3/8" -18 NPT	22	25	19,18 x 2,46
7/8" -14 UNF	1/2" -14 NPT	25	25	19,18 x 2,46
1.1/16" -12 UN	1/2" -14 NPT	32	25	23,47 x 2,95
1.1/16" -12 UN	3/4" -14 NPT	32	32	23,47 x 2,95
1.5/16" -12 UN	1" -11,5 NPT	38	38	29,74 x 2,95
	7/16" -20 UNF 9/16" -18 UNF 9/16" -18 UNF 3/4" -16 UNF 3/4" -16 UNF 7/8" -14 UNF 7/8" -14 UNF 1.1/16" -12 UN	7/16" -20 UNF 1/4" -18 NPT 9/16" -18 UNF 3/8" -18 NPT 9/16" -18 UNF 1/2" -14 NPT 3/4" -16 UNF 1/2" -14 NPT 3/4" -16 UNF 3/4" -14 NPT 7/8" -14 UNF 3/8" -18 NPT 7/8" -14 UNF 1/2" -14 NPT 1.1/16" -12 UN 1/2" -14 NPT 1.1/16" -12 UN 3/4" -14 NPT	7/16" -20 UNF 1/4" -18 NPT 14  9/16" -18 UNF 3/8" -18 NPT 18  9/16" -18 UNF 1/2" -14 NPT 19  3/4" -16 UNF 1/2" -14 NPT 22  3/4" -16 UNF 3/4" -14 NPT 25  7/8" -14 UNF 3/8" -18 NPT 22  7/8" -14 UNF 1/2" -14 NPT 25  1.1/16" -12 UN 1/2" -14 NPT 32  1.1/16" -12 UN 3/4" -14 NPT 32	7/16" -20 UNF 1/4" -18 NPT 14 18 9/16" -18 UNF 3/8" -18 NPT 18 22 9/16" -18 UNF 1/2" -14 NPT 19 25 3/4" -16 UNF 1/2" -14 NPT 22 25 3/4" -16 UNF 3/4" -14 NPT 25 32 7/8" -14 UNF 3/8" -18 NPT 22 25 7/8" -14 UNF 3/8" -18 NPT 22 25 1.1/16" -12 UN 1/2" -14 NPT 32 25 1.1/16" -12 UN 3/4" -14 NPT 32 32

SW, S1, S2 = tamanho da chave