

# GE O IJ

## Conexão roscada

### Características

<b>Conexão 1</b>	Rosca externa UN/UNF
<b>Tipo de vedação 1</b>	Vedação com O-ring no Adaptador de rosca macho
<b>Conexão 2</b>	Rosca interna UN/UNF
<b>Tipo de vedação 2</b>	Cone interno 74°
<b>Tipo</b>	Adaptador rosca macho
<b>Modelo</b>	reto
<b>Material</b>	Aço
<b>Proteção de superfície</b>	com revestimento galvanizado



### Artigo

Descrição	G1	G2	SW (mm)	OR
<b>GE O 06 IJ 08</b>	9/16" -18 UNF	3/4" -16 UNF	27	11,90 x 1,98
<b>GE O 10 IJ 08</b>	7/8" -14 UNF	3/4" -16 UNF	25	19,18 x 2,46
<b>GE O 10 IJ 12</b>	7/8" -14 UNF	1.1/16" -12 UN	35	19,18 x 2,46
<b>GE O 12 IJ 08</b>	1.1/16" -12 UN	3/4" -16 UNF	32	23,47 x 2,95
<b>GE O 12 IJ 10</b>	1.1/16" -12 UN	7/8" -14 UNF	32	23,47 x 2,95
<b>GE O 16 IJ 12</b>	1.5/16" -12 UN	1.1/16" -12 UN	38	29,74 x 2,95

SW = tamanho da chave