


| Características        |  |
|------------------------|--|
| Conexão 1              | Rosca externa UN/UNF                           |
| Tipo de vedação 1      | Vedação com O-ring no Adaptador de rosca macho |
| Conexão 2              | Rosca interna NPT                              |
| Tipo de vedação 2      | vedação roscada                                |
| Tipo                   | União fêmea                                    |
| Modelo                 | reto   |
| Material               | Aço  |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado                   |





| Artigo        |                |              |            |              |
|---------------|----------------|--------------|------------|--------------|
| Descrição     | G1             | G2           | SW<br>(mm) | OR           |
| GE O 06 IN 04 | 9/16" -18 UNF  | 1/4" -18 NPT | 19         | 11,90 x 1,98 |
| GE O 08 IN 04 | 3/4" -16 UNF   | 1/4" -18 NPT | 22         | 16,36 x 2,20 |
| GE O 08 IN 06 | 3/4" -16 UNF   | 3/8" -18 NPT | 22         | 16,36 x 2,20 |
| GE O 08 IN    | 3/4" -16 UNF   | 1/2" -14 NPT | 29         | 16,36 x 2,20 |
| GE O 10 IN 04 | 7/8" -14 UNF   | 1/4" -18 NPT | 25         | 19,18 x 2,46 |
| GE O 10 IN 06 | 7/8" -14 UNF   | 3/8" -18 NPT | 25         | 19,18 x 2,46 |
| GE O 10 IN 08 | 7/8" -14 UNF   | 1/2" -14 NPT | 29         | 19,18 x 2,46 |
| GE O 12 IN 08 | 1.1/16" -12 UN | 1/2" -14 NPT | 32         | 23,47 x 2,95 |
| GE O 12 IN    | 1.1/16" -12 UN | 3/4" -14 NPT | 35         | 23,47 x 2,95 |

SW = tamanho da chave