

SV HB

Conexão roscada tipo painel

Características

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Conexão 1 | Rosca externa BSP cilíndrica |
| Tipo de vedação 1 | Cone interno 60° |
| Conexão 2 | Rosca externa BSP cilíndrica |
| Tipo de vedação 2 | Cone interno 60° |
| Tipo | Adaptador tipo painel |
| Modelo | reto |
| Material | Aço |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado |



Artigo

| Descrição | G1 + G2 | SW (mm) | S1 |
|-----------|------------------|------------|----|
| SV HB 02 | Rosca 1/8" -28 | 14 | 14 |
| SV HB 04 | Rosca 1/4" -19 | 19 | 19 |
| SV HB 06 | Rosca 3/8" -19 | 22 | 22 |
| SV HB 08 | Rosca 1/2" -14 | 27 | 27 |
| SV HB 10 | Rosca 5/8" -14 | 30 | 30 |
| SV HB 12 | Rosca 3/4" -14 | 32 | 32 |
| SV HB 16 | Rosca 1" -11 | 41 | 41 |
| SV HB 20 | Rosca 1.1/4" -11 | 50 | 50 |
| SV HB 24 | Rosca 1.1/2" -11 | 55 | 55 |
| SV HB 32 | Rosca 2" -11 | 70 | 70 |

SW, S1, S2 = tamanho da chave

Variantes do produto

SV HB VA Conexão roscada tipo painel, Aço inoxidável