

# SV HB VA

Conexão roscada tipo painel

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Conexão 1</b>	Rosca externa BSP cilíndrica
<b>Tipo de vedação 1</b>	Cone interno 60°
<b>Conexão 2</b>	Rosca externa BSP cilíndrica
<b>Tipo de vedação 2</b>	Cone interno 60°
<b>Tipo</b>	Adaptador tipo painel
<b>Modelo</b>	reto
<b>Material</b>	Aço inoxidável



## Artigo

Descrição	G1 + G2	SW (mm)	S1
<b>SV HB 02 VA</b>	Rosca 1/8" -28	14	14
<b>SV HB 04 VA</b>	Rosca 1/4" -19	19	19
<b>SV HB 06 VA</b>	Rosca 3/8" -19	22	22
<b>SV HB 08 VA</b>	Rosca 1/2" -14	27	27
<b>SV HB 12 VA</b>	Rosca 3/4" -14	32	32
<b>SV HB 16 VA</b>	Rosca 1" -11	41	41
<b>SV HB 20 VA</b>	Rosca 1.1/4" -11	50	50
<b>SV HB 24 VA</b>	Rosca 1.1/2" -11	55	55
<b>SV HB 32 VA</b>	Rosca 2" -11	70	70

SW, S1, S2 = tamanho da chave

## Variantes do produto

<b>SV HB</b>	Conexão roscada tipo painel, Aço
--------------	----------------------------------