


Características			
Conexão 1	Rosca externa UN/UNF		
Tipo de vedação 1	Cone externo 74°		
Conexão 2	Rosca interna NPT		
Tipo de vedação 2	vedação roscada		
Tipo	Adaptador tipo painel		
Modelo	reto		
Material	Aço		
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado		





G1	G2	SW	S1
		(mm)	
7/16" -20 UNF	1/8" -27 NPT	17	17
7/16" -20 UNF	1/4" -18 NPT	19	19
1/2" -20 UNF	1/8" -27 NPT	21	17
1/2" -20 UNF	1/4" -18 NPT	19	17
9/16" -18 UNF	1/8" -27 NPT	17	21
9/16" -18 UNF	1/4" -18 NPT	21	21
9/16" -18 UNF	3/8" -18 NPT	25	21
3/4" -16 UNF	1/4" -18 NPT	21	25
3/4" -16 UNF	3/8" -18 NPT	25	25
3/4" -16 UNF	1/2" -14 NPT	29	25
7/8" -14 UNF	1/2" -14 NPT	29	29
1.1/16" -12 UN	1/2" -14 NPT	29	35
1.1/16" -12 UN	3/4" -14 NPT	35	35
1.3/16" -12 UN	3/4" -14 NPT	35	41
1.5/16" -12 UN	1" -11,5 NPT	41	41
1.5/8" -12 UN	1.1/4" -11,5 NPT	46	46
1.7/8" -12 UN	1.1/2" -11,5 NPT	50	50
	7/16" -20 UNF 7/16" -20 UNF 1/2" -20 UNF 1/2" -20 UNF 1/2" -20 UNF 9/16" -18 UNF 9/16" -18 UNF 9/16" -18 UNF 3/4" -16 UNF 3/4" -16 UNF 7/8" -14 UNF 1.1/16" -12 UN 1.3/16" -12 UN 1.5/16" -12 UN	7/16" -20 UNF 7/16" -20 UNF 1/4" -18 NPT 1/2" -20 UNF 1/2" -20 UNF 1/4" -18 NPT 1/2" -20 UNF 1/4" -18 NPT 1/2" -20 UNF 1/4" -18 NPT 9/16" -18 UNF 1/4" -18 NPT 9/16" -18 UNF 3/8" -18 NPT 3/4" -16 UNF 3/4" -16 UNF 3/4" -16 UNF 1/2" -14 NPT 7/8" -14 UNF 1/2" -14 NPT 1/16" -12 UN 1/2" -14 NPT 1.1/16" -12 UN 3/4" -14 NPT 1.3/16" -12 UN 3/4" -14 NPT 1.5/16" -12 UN 1.5/16" -12 UN 1.1/4" -11,5 NPT	7/16" -20 UNF 1/8" -27 NPT 17 7/16" -20 UNF 1/4" -18 NPT 19 1/2" -20 UNF 1/8" -27 NPT 21 1/2" -20 UNF 1/8" -27 NPT 21 1/2" -20 UNF 1/4" -18 NPT 19 9/16" -18 UNF 1/8" -27 NPT 17 9/16" -18 UNF 1/8" -27 NPT 21 9/16" -18 UNF 1/4" -18 NPT 21 9/16" -18 UNF 3/8" -18 NPT 25 3/4" -16 UNF 3/8" -18 NPT 25 3/4" -16 UNF 3/8" -18 NPT 25 3/4" -16 UNF 1/2" -14 NPT 29 7/8" -14 UNF 1/2" -14 NPT 29 1.1/16" -12 UN 1/2" -14 NPT 29 1.1/16" -12 UN 3/4" -14 NPT 35 1.3/16" -12 UN 3/4" -14 NPT 35 1.5/16" -12 UN 1" -11,5 NPT 46

SW, S1, S2 = tamanho da chave