
# UEM AJ IR

Conexão roscada, AJ IR

## Características

| | |
|---|---|
| **Conexão 1** | Rosca interna UN/UNF |
| **Tipo de vedação 1** | Cone interno 74° |
| **Conexão 2** | Rosca interna BSP cilíndrica |
| **Tipo de vedação 2** | vedação plana |
| **Tipo** | Porca |
| **Material** | Aço |
| **Proteção de superfície** | com revestimento galvanizado |






## Artigo

| Descrição | G1 | G2 | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **UEM AJ 04 IR** | 7/16" -20 UNF | Rosca 1/4" -19 | 29 | - | 19 |
| **UEM AJ 05 IR 04** | 1/2" -20 UNF | Rosca 1/4" -19 | 29 | - | 19 |
| **UEM AJ 06 IR 04** | 9/16" -18 UNF | Rosca 1/4" -19 | 29 | - | 19 |
| **UEM AJ 06 IR** | 9/16" -18 UNF | Rosca 3/8" -19 | 29 | - | 19 |
| **UEM AJ 08 IR 04** | 3/4" -16 UNF | Rosca 1/4" -19 | 32 | - | 22 |
| **UEM AJ 08 IR** | 3/4" -16 UNF | Rosca 1/2" -14 | 32 | - | 22 |
| **UEM AJ 10 IR 04** | 7/8" -14 UNF | Rosca 1/4" -19 | 32 | - | 27 |
| **UEM AJ 10 IR 08** | 7/8" -14 UNF | Rosca 1/2" -14 | 32 | - | 27 |
| **UEM AJ 12 IR 04** | 1.1/16" -12 UN | Rosca 1/4" -19 | - | 13 | 32 |
| **UEM AJ 12 IR** | 1.1/16" -12 UN | Rosca 3/4" -14 | - | 13 | 32 |
| **UEM AJ 14 IR 04** | 1.3/16" -12 UN | Rosca 1/4" -19 | - | 19 | 36 |
| **UEM AJ 16 IR 04** | 1.5/16" -12 UN | Rosca 1/4" -19 | - | 20 | 41 |
| **UEM AJ 16 IR** | 1.5/16" -12 UN | Rosca 1" -11 | - | 20 | 41 |
| **UEM AJ 20 IR 04** | 1.5/8" -12 UN | Rosca 1/4" -19 | - | 20 | 50 |
| **UEM AJ 24 IR 04** | 1.7/8" -12 UN | Rosca 1/4" -19 | - | 24 | 60 |

SW, S1, S2 = tamanho da chave

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*