# WEO S HL / WEO S HS

Conector WEO

## Características

| | |
|---|---|
| **Conexão 1** | Conector WEO |
| **Tipo de vedação 1** | Bocal vedado com O-ring |
| **Conexão 2** | Rosca externa métrica cilíndrica |
| **Tipo de vedação 2** | Cone interno 24° |
| **Material** | Aço |



## Artigo

| Descrição | Série | Ø d2 (mm) | Tamanho | Pressão operacional bar | G1 | Ø D1 (mm) | L1 (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **WEO 10 S NW 04 HS** | S | 8 | 1/4" | PN 350 | M 16 x 1,5 | 10 | 40,0 | 17 |
| **WEO 13 S NW 08 HS** | S | 12 | 3/8" | PN 350 | M 20 x 1,5 | 13 | 45,0 | 21 |

Ø d2 = diâmetro externo do tubo – SW, S1, S2 = tamanho da chave

## Acessório para

| | |
|---|---|
| **WEO S DEMORING** | Anel de desmontagem WEO |
| **WEO S M ANSCHLAG** | Batente de montagem WEO |

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*