

WEO SB G

Conexão de encaixe WEO

HANSA FLEX

Características

Conexão 1 Conexão de encaixe WEO

Tipo de vedação 1 vedação com O-Ring

Conexão 2 Rosca externa BSP cilíndrica

Tipo de vedação 2 Forma A

Material Aço



Artigo

| Descrição | Tamanho | Pressão operacional bar | G1 | Ø D1 (mm) | i (mm) | L1 (mm) | S1 |
|-----------------------|---------|-------------------------|----------------|--------------|-----------|------------|----|
| WEO 10 SB G1/4 | 1/4" | PN 350 | Rosca 1/4" -19 | 10 | 12 | 38 | 19 |
| WEO 13 SB G3/8 | 3/8" | PN 350 | Rosca 3/8" -19 | 13 | 12 | 41 | 22 |
| WEO 16 SB G1/2 | 1/2" | PN 350 | Rosca 1/2" -14 | 16 | 14 | 43 | 27 |
| WEO 23 SB G3/4 | 3/4" | PN 350 | Rosca 3/4" -14 | 23 | 16 | 56 | 36 |
| WEO 30 SB G1 | 1" | PN 250 | Rosca 1" -11 | 30 | 18 | 67 | 41 |

SW, S1, S2 = tamanho da chave

Acessório para

WEO B DISA Jogo de juntas de vedação WEO