


# ND 300 T

Mangueira de baixa pressão e de encaixe

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Campo de aplicação</b>	Aplicações sob elevadas temperaturas
<b>Camada interna</b>	Borracha sintética PKR
<b>Reforço</b>	um reforço trançado têxtil altamente resistente
<b>Camada externa</b>	Borracha sintética PKR
<b>Cor</b>	azul
<b>Temperatura min.</b>	-48 °C
<b>Temperatura max.</b>	150 °C
<b>Fluidos</b>	Líquidos à base de óleo mineral e glicol Anticongelante Agente refrigerante Óleo lubrificante  Água (0 °C até + 85 °C) Emulsões de óleo/água



## Artigo

Descrição	DN*	Tamanho	Polegada	Ø interno (mm)	Ø externo (mm)	Pressão operacional (bar)	Pressão de ruptura (bar)	Raio de curvatura mín. (mm)
ND 306 T	6	4	1/4"	6,3	12,7	17,0	68	65
ND 310 T	10	6	3/8"	9,5	15,7	17,0	68	75
ND 313 T	12	8	1/2"	12,7	19,8	17,0	68	130
ND 316 T	16	10	5/8"	15,9	23,1	17,0	68	150

DN = diâmetro nominal