

# PSG BLAU

Mangueira de PVC com trançado de reforço

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Campo de aplicação</b>	uso geral para ar, água, etc.
<b>Características especiais</b>	Dureza: aprox. 77° Shore A não poluente e isenta de metais pesados resistente à abrasão e às intempéries esterilizável Transparência duradoura muito flexível
<b>Camada interna</b>	PVC flexível
<b>Reforço</b>	um reforço trançado têxtil
<b>Camada externa</b>	PVC flexível
<b>Cor</b>	azul
<b>Temperatura min.</b>	-5 °C
<b>Temperatura max.</b>	60 °C
<b>Fluidos</b>	Água Ar



## Artigo

Descrição	Ø interno (mm)	Ø externo (mm)	Espessura da parede (mm)	BD* a 20°C (bar)	Raio de curvatura mín. (mm)
PSG 06-3 BLAU	6,0	12,0	3,0	23	25
PSG 08-3 BLAU	8,0	14,0	3,0	22	30
PSG 09-3 BLAU	9,0	15,0	3,0	19	35
PSG 10-3 BLAU	10,0	16,0	3,0	17	40
PSG 13-3.5 BLAU	13,0	20,0	3,5	13	60
PSG 19-4 BLAU	19,0	27,0	4,0	12	100

BD = pressão operacional

## Variantes do produto

PSG	Mangueira de PVC com trançado de reforço, transparente
PSG GRUEN	Mangueira de PVC com trançado de reforço, verde
PSG ROT	Mangueira de PVC com trançado de reforço, vermelho
PSG SCHWARZ	Mangueira de PVC com trançado de reforço, preto