


Características	
Campo de aplicação	uso geral para ar, água, etc.
Características especiais	Dureza: aprox. 77° Shore A não poluente e isenta de metais pesados resistente à abrasão e às intempéries esterilizável Transparência duradoura muito flexível
Camada interna	PVC flexível
Reforço	um reforço trançado têxtil
Camada externa	PVC flexível
Cor	verde
Temperatura min.	-5 °C
Temperatura max.	60 °C
Fluidos	Água Ar



Artigo						
Descrição	Ø interno	Ø externo (mm)	Espessura da parede	BD* a 20°C (bar)	Raio de curvatura mín.	
PSG 06-3 GRUEN	6,0	12,0	3,0	23	25	
PSG 08-3 GRUEN	8,0	14,0	3,0	22	30	
PSG 10-3 GRUEN	10,0	16,0	3,0	17	40	
PSG 13-3 5 GRUEN	13.0	20.0	3.5	13	60	

BD = pressão operacional

Variantes do produto		
PSG	Mangueira de PVC com trançado de reforço, transparente	
PSG BLAU	Mangueira de PVC com trançado de reforço, azul	
PSG ROT	Mangueira de PVC com trançado de reforço, vermelho	
PSG SCHWARZ	Mangueira de PVC com trançado de reforço, preto	