


### Características

<b>Campo de aplicação</b>	uso geral para ar, água, etc.
<b>Características especiais</b>	Dureza: aprox. 77° Shore A não poluente e isenta de metais pesados resistente à abrasão e às intempéries esterilizável Transparência duradoura muito flexível
<b>Camada interna</b>	PVC flexível
<b>Reforço</b>	um reforço trançado têxtil
<b>Camada externa</b>	PVC flexível
<b>Cor</b>	verde
<b>Temperatura min.</b>	-5 °C
<b>Temperatura max.</b>	60 °C
<b>Fluidos</b>	Água Ar



### Artigo

Descrição	Ø interno (mm)	Ø externo (mm)	Espessura da parede (mm)	BD* a 20°C (bar)	Raio de curvatura mín. (mm)
<b>PSG 06-3 GRUEN</b>	6,0	12,0	3,0	23	25
<b>PSG 08-3 GRUEN</b>	8,0	14,0	3,0	22	30
<b>PSG 10-3 GRUEN</b>	10,0	16,0	3,0	17	40
<b>PSG 13-3.5 GRUEN</b>	13,0	20,0	3,5	13	60

BD = pressão operacional

### Variantes do produto

<b>PSG</b>	Mangueira de PVC com trançado de reforço, transparente
<b>PSG BLAU</b>	Mangueira de PVC com trançado de reforço, azul
<b>PSG ROT</b>	Mangueira de PVC com trançado de reforço, vermelho
<b>PSG SCHWARZ</b>	Mangueira de PVC com trançado de reforço, preto