


PSG ROT

Mangueira de PVC com trançado de reforço

HANSA FLEX

Características

| | |
|----------------------------------|--|
| Campo de aplicação | uso geral para ar, água, etc. |
| Características especiais | Dureza: aprox. 77° Shore A não poluente e isenta de metais pesados resistente à abrasão e às intempéries esterilizável Transparência duradoura muito flexível |
| Camada interna | PVC flexível |
| Reforço | um reforço trançado têxtil |
| Camada externa | PVC flexível |
| Cor | vermelho |
| Temperatura min. | -5 °C |
| Temperatura max. | 60 °C |
| Fluidos | Água Ar |



Artigo

| Descrição | Ø interno (mm) | Ø externo (mm) | Espessura da parede (mm) | BD* a 20°C (bar) | Raio de curvatura mín. (mm) |
|----------------|----------------|----------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|
| PSG 06-3 ROT | 6,0 | 12,0 | 3,0 | 23 | 25 |
| PSG 08-3 ROT | 8,0 | 14,0 | 3,0 | 22 | 30 |
| PSG 09-3 ROT | 9,0 | 15,0 | 3,0 | 19 | 35 |
| PSG 10-3 ROT | 10,0 | 16,0 | 3,0 | 17 | 40 |
| PSG 13-3.5 ROT | 13,0 | 20,0 | 3,5 | 13 | 60 |
| PSG 19-4 ROT | 19,0 | 27,0 | 4,0 | 12 | 100 |

BD = pressão operacional

Variantes do produto

| | |
|-------------|--|
| PSG | Mangueira de PVC com trançado de reforço, transparente |
| PSG BLAU | Mangueira de PVC com trançado de reforço, azul |
| PSG GRUEN | Mangueira de PVC com trançado de reforço, verde |
| PSG SCHWARZ | Mangueira de PVC com trançado de reforço, preto |