


Características				
Campo de aplicação	uso geral para ar, água, etc.			
Características especiais	Dureza: aprox. 77° Shore A não poluente e isenta de metais pesados resistente à abrasão e às intempéries esterilizável Transparência duradoura muito flexível			
Camada interna	PVC flexível			
Reforço	um reforço trançado têxtil			
Camada externa	PVC flexível			
Cor	vermelho			
Temperatura min.	-5 °C			
Temperatura max.	60 °C			
Fluidos	Água Ar			



Artigo					
Descrição	Ø interno (mm)	Ø externo (mm)	Espessura da parede	BD* a 20°C (bar)	Raio de curvatura mín.
PSG 06-3 ROT	6,0	12,0	3,0	23	25
PSG 08-3 ROT	8,0	14,0	3,0	22	30
PSG 09-3 ROT	9,0	15,0	3,0	19	35
PSG 10-3 ROT	10,0	16,0	3,0	17	40
PSG 13-3.5 ROT	13,0	20,0	3,5	13	60
PSG 19-4 ROT	19,0	27,0	4,0	12	100

BD = pressão operacional

Variantes do produto		
PSG	Mangueira de PVC com trançado de reforço, transparente	
PSG BLAU	Mangueira de PVC com trançado de reforço, azul	
PSG GRUEN	Mangueira de PVC com trançado de reforço, verde	
PSG SCHWARZ	Mangueira de PVC com trançado de reforço, preto	