


| Características | |
|---------------------------|--|
| Campo de aplicação | uso geral para ar, água, etc. |
| Características especiais | Dureza: aprox. 77° Shore A não poluente e isenta de metais pesados resistente à abrasão e às intempéries esterilizável Transparência duradoura muito flexível |
| Camada interna | PVC flexível |
| Reforço | um reforço trançado têxtil |
| Camada externa | PVC flexível |
| Cor | preto |
| Temperatura min. | -5 °C |
| Temperatura max. | 60 °C |
| Fluidos | Água Ar |



| Artigo | | | | | |
|--------------------|-----------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| Descrição | Ø interno | Ø externo (mm) | Espessura da parede | BD* a 20°C (bar) | Raio de curvatura mín. |
| PSG 06-3 SCHWARZ | 6,0 | 12,0 | 3,0 | 23,0 | 25 |
| PSG 09-3 SCHWARZ | 9,0 | 15,0 | 3,0 | 19,0 | 35 |
| PSG 10-3 SCHWARZ | 10,0 | 16,0 | 3,0 | 17,0 | 40 |
| PSG 13-3.5 SCHWARZ | 13,0 | 20,0 | 3,5 | 13,0 | 60 |

BD = pressão operacional

| Variantes do produto | | |
|----------------------|--|--|
| PSG | Mangueira de PVC com trançado de reforço, transparente | |
| PSG BLAU | Mangueira de PVC com trançado de reforço, azul | |
| PSG GRUEN | Mangueira de PVC com trançado de reforço, verde | |
| PSG ROT | Mangueira de PVC com trançado de reforço, vermelho | |