


### Características

<b>Campo de aplicação</b>	uso geral para ar, água, etc.
<b>Características especiais</b>	Dureza: aprox. 77° Shore A não poluente e isenta de metais pesados resistente à abrasão e às intempéries esterilizável Transparência duradoura muito flexível
<b>Camada interna</b>	PVC flexível
<b>Reforço</b>	um reforço trançado têxtil
<b>Camada externa</b>	PVC flexível
<b>Cor</b>	preto
<b>Temperatura min.</b>	-5 °C
<b>Temperatura max.</b>	60 °C
<b>Fluidos</b>	Água Ar



### Artigo

Descrição	Ø interno (mm)	Ø externo (mm)	Espessura da parede (mm)	BD* a 20°C (bar)	Raio de curvatura mín. (mm)
PSG 06-3 SCHWARZ	6,0	12,0	3,0	23,0	25
PSG 09-3 SCHWARZ	9,0	15,0	3,0	19,0	35
PSG 10-3 SCHWARZ	10,0	16,0	3,0	17,0	40
PSG 13-3.5 SCHWARZ	13,0	20,0	3,5	13,0	60

BD = pressão operacional

### Variantes do produto

PSG	Mangueira de PVC com trançado de reforço, transparente
PSG BLAU	Mangueira de PVC com trançado de reforço, azul
PSG GRUEN	Mangueira de PVC com trançado de reforço, verde
PSG ROT	Mangueira de PVC com trançado de reforço, vermelho