

Características						
Campo de aplicação	Mangueira de baixa pressão para linhas de combustível					
Norma	DIN 73379					
Camada interna	borracha sintética resistente ao óleo					
Reforço	um reforço trançado têxtil					
Camada externa	sem					
Cor	preto					
Temperatura min.	-35 °C					
Temperatura max.	80 °C					
Fluidos	Combustíveis de ciclo Otto Diesel Petróleo bruto Óleo lubrificante					



Artigo									
Descrição	DN*	Polegada	Tamanho	Ø interno	Ø externo	Pressão operacional	Pressão de ensaio	Pressão de ruptura	Raio de curvatura mín.
				(mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(bar)	(mm)
SI 202	2	3/32"	1	3,2	7,0	20,0	30	60	20
SI 203	3	1/8"	2	4,5	9,5	20,0	30	60	25
SI 204	4	3/16"	3	5,5	10,5	20,0	30	60	25
SI 206	6	1/4"	4	7,5	12,5	15,0	25	50	30
SI 208	8	5/16"	5	9,5	15,0	15,0	25	50	40
SI 210	10	3/8"	6	11,5	17,0	15,0	25	50	45
SI 213	12	1/2"	8	15,0	22,0	12,0	20	40	50
SI 216	16	5/8"	10	18,0	26,0	12,0	20	38	70

DN = diâmetro nominal