

Características

| | |
|------------------------|---|
| Capa reusável | sem descasque (no skive) |
| apropriado para | 2TE (TE 200, TE 200B) 3TE (TE 300) SI 200 RME |
| Material | Aço |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado |



Nota

A atribuição do terminal depende do tipo de mangueira.

PHT204 para 2TE (TE200, TE200B)

PHT304 para 3TE (TE300)

Artigo

| Descrição | DN* | Tamanho | Polegada | D1 (mm) | D3 (mm) | LF (mm) |
|-----------|-----|---------|----------|------------|------------|------------|
| PHT 204 | 5 | 3 | 3/16" | 17,0 | 9,8 | 27,3 |
| PHT 304 | 5 | 3 | 3/16" | 18,6 | 9,8 | 27,3 |
| PHT 06 | 6 | 4 | 1/4" | 19,0 | 11,6 | 28,0 |
| PHT 08 | 8 | 5 | 5/16" | 22,3 | 12,6 | 30,2 |
| PHT 10 | 10 | 6 | 3/8" | 23,0 | 14,9 | 29,5 |
| PHT 13 | 12 | 8 | 1/2" | 27,0 | 18,5 | 31,0 |
| PHT 16 | 16 | 10 | 5/8" | 32,0 | 21,8 | 33,0 |
| PHT 20 | 19 | 12 | 3/4" | 35,0 | 24,6 | 37,5 |
| PHT 25 | 25 | 16 | 1" | 42,0 | 30,8 | 45,5 |
| PHT 32 | 31 | 20 | 1.1/4" | 48,0 | 37,9 | 55,0 |
| PHT 40 | 38 | 24 | 1.1/2" | 57,2 | 44,2 | 63,2 |
| PHT 50 | 51 | 32 | 2" | 76,0 | 56,8 | 78,5 |

DN = diâmetro nominal