# FBSS

Mangueira de proteção térmica, fibra de vidro, silicone

## Características

| | |
|---|---|
| **Campo de aplicação** | Fundições, usinas siderúrgicas, fábricas de vidro, estaleiros navais,.. |
| **Norma** | IEC 60684-1 and 60684-2 |
| **Cor** | marrom |
| **Temperatura min.** | -60 °C |
| **Temperatura max.** | 250 °C |
| **Material** | Glass silk fabric coated with colourless silicone lacquer |



## Descrição

Oferece excelente proteção contra metais líquidos e respingos de metal.

## Informações adicionais

Boa resistência contra raios UV, ozônio, oxigênio e choques térmicos, excelente resistência ao envelhecimento em ambientes quentes.

## Artigo

| Descrição | Ø interno (mm) | Ø externo (mm) | Espessura da parede (mm) |
|---|---|---|---|
| **FBSS 015** | 15 | 16,2 | 0,6 |
| **FBSS 018** | 18 | 18,4 | 0,7 |
| **FBSS 020** | 20 | 21,4 | 0,7 |
| **FBSS 025** | 25 | 26,4 | 0,7 |
| **FBSS 030** | 30 | 31,4 | 0,7 |
| **FBSS 035** | 35 | 36,4 | 0,7 |
| **FBSS 040** | 40 | 41,6 | 0,8 |
| **FBSS 042** | 42 | 43,6 | 0,8 |
| **FBSS 045** | 45 | 46,6 | 0,8 |
| **FBSS 050** | 50 | 51,6 | 0,8 |

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*