

Características

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Campo de aplicação | Lavadoras de alta pressão |
| Temperatura min. | -50 °C |
| Temperatura max. | 135 °C |
| Material | Borracha |

**Descrição**

Impede o dobramento da mangueira depois do terminal.

Artigo

| Descrição | DN* | Polegada | Ø interno (mm) | Comprimento (mm) | Cor |
|----------------------|-----|----------|----------------|------------------|------------|
| GKS 06 | 6 | 1/4" | 14,3 | 120 | preto |
| GKS 08 | 8 | 5/16" | 17,0 | 148 | preto |
| GKS 08 BLAU | 8 | 5/16" | 17,0 | 148 | azul |
| GKS 08 GELB | 8 | 5/16" | 17,0 | 148 | amarelo |
| GKS 08 GRAU | 8 | 5/16" | 17,0 | 148 | cinza |
| GKS 08 ORANGE | 8 | 5/16" | 17,0 | 148 | alaranjado |
| GKS 08 ROT | 8 | 5/16" | 17,0 | 148 | vermelho |
| GKS 10 | 10 | 3/8" | 19,5 | 148 | preto |
| GKS 10 BLAU | 10 | 3/8" | 19,5 | 148 | azul |
| GKS 10 GELB | 10 | 3/8" | 19,5 | 148 | amarelo |
| GKS 10 GRAU | 10 | 3/8" | 19,5 | 148 | cinza |
| GKS 10 ORANGE | 10 | 3/8" | 19,5 | 148 | alaranjado |
| GKS 10 ROT | 10 | 3/8" | 19,5 | 148 | vermelho |
| GKS 13 BLAU | 12 | 1/2" | 23,9 | 148 | azul |
| GKS 13 GRAU | 12 | 1/2" | 23,9 | 148 | cinza |

DN = diâmetro nominal