

### Características

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Campo de aplicação</b> | Mangueiras que em movimento são expostas à fricção. |
| <b>Cor</b>                | preto   |
| <b>Temperatura min.</b>   | -20 °C  |
| <b>Temperatura max.</b>   | 60 °C   |
| <b>Material</b>           | PVC rígido  |



### Descrição

A espiral de proteção em perfil de plástico plano protege a mangueira contra abrasão externa.

### Informações adicionais

Também adequada para a montagem posterior e enfeixamento de condutos de mangueira.

### Artigo

| Descrição | Ø interno (mm) | Ø externo (mm) | Espessura da parede (mm) |
|-----------|----------------|----------------|--------------------------|
| SSK C 07  | 7,5            | -              | -                        |
| SSK C 09  | 9,5            | -              | -                        |
| SSK C 13  | 13,0           | 16,2           | 1,6                      |
| SSK C 16  | 16,0           | 19,5           | 1,7                      |
| SSK C 23  | 20,0           | 25,0           | 2,3                      |
| SSK C 30  | 27,0           | 32,2           | 2,6                      |
| SSK C 40  | 35,0           | 40,0           | 2,8                      |
| SSK C 50  | 43,5           | 49,5           | 3,0                      |
| SSK C 60  | 64,0           | 72,5           | 4,3                      |
| SSK C 80  | 81,0           | 91,0           | 5,0                      |