

Características	
Campo de aplicação	Mangueiras que em movimento são expostas à fricção.
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado



Descrição

A espiral de proteção em fio de aço mola redondo protege a mangueira abrasão desgaste externa extrema.

Instruções de encomenda

Outras medidas disponíveis a pedido

Δ	rti	α	^
Α	ıu	y	u

Descrição	Ø interno	Ø externo	Ø do arame
	(mm)	(mm)	(mm)
SSR 14-2	14	18	2,0
SSR 18-2	18	22	2,0
SSR 20-2	20	24	2,0
SSR 23-2	23	27	2,0
SSR 25-2	25	29	2,0
SSR 27-2	27	31	2,0
SSR 27-2.5	27	32	2,5
SSR 30-2	30	34	2,0
SSR 34-3	34	40	3,0
SSR 41-3	41	47	3,0
SSR 48-3	48	54	3,0
SSR 51-3	51	57	3,0
SSR 52-3	52	58	3,0
SSR 54-3	54	60	3,0
SSR 56-3	56	62	3,0
SSR 68-3	68	74	3,0
SSR 73-3	73	79	3,0

Variantes do produto

SSR VA Proteção antiabrasiva, redonda, VA, Aço inoxidável