

**Características**

<b>Campo de aplicação</b>	Mangueiras que em movimento são expostas à fricção.
<b>Material</b>	Aço
<b>Proteção de superfície</b>	com revestimento galvanizado

**Descrição**

A espiral de proteção em fio de aço mola redondo protege a mangueira abrasão desgaste externa extrema.

**Instruções de encomenda**

Outras medidas disponíveis a pedido

**Artigo**

Descrição	Ø interno (mm)	Ø externo (mm)	Ø do arame (mm)
SSR 14-2	14	18	2,0
SSR 18-2	18	22	2,0
SSR 20-2	20	24	2,0
SSR 23-2	23	27	2,0
SSR 25-2	25	29	2,0
SSR 27-2	27	31	2,0
SSR 27-2.5	27	32	2,5
SSR 30-2	30	34	2,0
SSR 34-3	34	40	3,0
SSR 41-3	41	47	3,0
SSR 48-3	48	54	3,0
SSR 51-3	51	57	3,0
SSR 52-3	52	58	3,0
SSR 54-3	54	60	3,0
SSR 56-3	56	62	3,0
SSR 68-3	68	74	3,0
SSR 73-3	73	79	3,0

**Variantes do produto**

SSR VA	Proteção antiabrasiva, redonda, VA, Aço inoxidável
--------	--