

STOP ROV

Fixação Stopflex para fixação em conexão para tubos

HANSA**FLEX**

Características

Campo de aplicação Proteção pessoal contra mangueira chicoteando.

Material Aço



Descrição

Um cabo de aço altamente resistente à tração com olhal e gancho montados.

Instruções de encomenda

Favor encomendar a braçadeira STOP-FS apropriada separadamente.

Informações adicionais

O cabo de aço é ancorado com uma braçadeira STOP-FS adequada na mangueira, bem como em um ponto fixo. Desta forma é impeditido o chicoteamento da mangueira.

Artigo

| Descrição | Furo de fixação (mm) | Comprimento (mm) | Furo (mm) |
|--------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
| STOP ROV 145 L 300 | 14,5 | 300 | 6,4 |
| STOP ROV 170 L 300 | 17,0 | 300 | 6,4 |
| STOP ROV 185 L 300 | 18,5 | 300 | 6,4 |
| STOP ROV 205 L 300 | 20,5 | 300 | 6,4 |
| STOP ROV 225 L 300 | 22,5 | 300 | 6,4 |
| STOP ROV 245 L 300 | 24,5 | 300 | 6,4 |
| STOP ROV 265 L 300 | 26,5 | 300 | 6,4 |
| STOP ROV 305 L 300 | 30,5 | 300 | 6,4 |
| STOP ROV 340 L 450 | 34,0 | 450 | 8,4 |
| STOP ROV 365 L 450 | 36,5 | 450 | 8,4 |
| STOP ROV 425 L 450 | 42,5 | 450 | 8,4 |
| STOP ROV 455 L 450 | 45,5 | 450 | 8,4 |
| STOP ROV 490 L 450 | 49,0 | 450 | 8,4 |
| STOP ROV 525 L 450 | 52,5 | 450 | 8,4 |
| STOP ROV 600 L 450 | 60,0 | 450 | 8,4 |