STOP ROV

Fixação Stopflex para fixação em conexão para tubos

Características

Campo de aplicação	Proteção pessoal contra mangueira chicoteando.
Material	Aço



Descrição

Um cabo de aço altamente resistente à tração com olhal e gancho montados.

Instruções de encomenda

Favor encomendar a braçadeira STOP-FS apropriada separadamente.

Informações adicionais

O cabo de aço é ancorado com uma braçadeira STOP-FS adequada na mangueira, bem como em um ponto fixo. Desta forma é impedido o chicoteamento da mangueira.

Artigo

Descrição	Furo de fixação (mm)	Comprimento (mm)	Furo (mm)
STOP ROV 145 L 300	14,5	300	6,4
STOP ROV 170 L 300	17,0	300	6,4
STOP ROV 185 L 300	18,5	300	6,4
STOP ROV 205 L 300	20,5	300	6,4
STOP ROV 225 L 300	22,5	300	6,4
STOP ROV 245 L 300	24,5	300	6,4
STOP ROV 265 L 300	26,5	300	6,4
STOP ROV 305 L 300	30,5	300	6,4
STOP ROV 340 L 450	34,0	450	8,4
STOP ROV 365 L 450	36,5	450	8,4
STOP ROV 425 L 450	42,5	450	8,4
STOP ROV 455 L 450	45,5	450	8,4
STOP ROV 490 L 450	49,0	450	8,4
STOP ROV 525 L 450	52,5	450	8,4
STOP ROV 600 L 450	60,0	450	8,4

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.