STOP SAE

Fixações Stopflex flange e outros

Características

Campo de aplicação	Proteção pessoal contra mangueira chicoteando.
Material	Aço



Nota

Em caso de montagem com flange, um dos parafusos tem de ser 4 mm mais longo.

Descrição

Um cabo de aço altamente resistente à tração com olhal e gancho montados.
O cabo de aço é ancorado com uma braçadeira STOP-FS adequada na mangueira, bem como em um ponto fixo. Desta forma é impedido o chicoteamento da mangueira.

Instruções de encomenda

Favor encomendar a braçadeira STOP-FS apropriada separadamente.

Artigo

Descrição	Furo de fixação (mm)	Comprimento (mm)	Furo (mm)
STOP SAE 085 L 300	8,5	300	6,4
STOP SAE 105 L 300	10,5	300	6,4
STOP SAE 105 L 450	10,5	450	8,4
STOP SAE 125 L 450	12,5	450	8,4
STOP SAE 130 L 450	13,0	450	8,4
STOP SAE 145 L 450	14,5	450	8,4
STOP SAE 165 L 450	16,5	450	8,4
STOP SAE 205 L 450	20,5	450	8,4

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.