# AKM HL ME
Engate-rápido de segurança

## Características

| | |
|---|---|
| **Campo de aplicação** | Fabricação de veículos Meiler |
| **Conexão 1** | Rosca externa métrica cilíndrica |
| **Tipo de vedação 1** | Cone interno 24° |
| **Escopo de fornecimento** | com proteção antipoeira |
| **Faixa de temperatura** | Óleo mineral -30° C até 100° C<br>Óeo vegetal -15° C até 80° C |
| **Material** | Aço |
| **Proteção de superfície** | com revestimento galvanizado |



## Descrição

Os acoplamentos de segurança desacoplam-se automaticamente em caso de uma carga de tração demasiado elevada, evitando assim a ruptura dos condutos de mangueira.

## Artigo

| Descrição | DN* | Série | para Ø externo do tubo em (mm) | Rosca de conexão | Rosca de anteparo | S1 | S2 | Tamanho | Pressão operacional (bar) | SF* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AKM 13 HL 3 ME** | 12 | L | 15 | M 22x1,5 | M 38 x 1,5 | 30 | 46 | 3 | 250,0 | 4,0 |

DN = diâmetro nominal – SF = fator de segurança

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*