

SK ZUB 04 RO

Jogo de ferramentas (3 peças) para acoplamento RO

HANSA FLEX

Características

apropriado para	Metade móvel do engate-rápido roscado SKL... RO e metade fixa SKF...RO.
Escopo de fornecimento	1 manípulo, 1 cinzel, 1 chapa
Material	Aço



Artigo

Descrição	DN*	para rosca	Manípulo	Cinzel	Disco (mm)
SK ZUB 04 RO 04	12	Rosca 1/2"	Pé quadrado 10,5	18 x 4	25 x 3
SK ZUB 04 RO 05	19	Rosca 3/4"	Pé quadrado 13,5	24 x 5	25 x 3
SK ZUB 04 RO 06	25	Rosca 1"	Pé quadrado 19,5	29 x 6	35 x 4
SK ZUB 04 RO 07	31	Rosca 1.1/4"	Pé quadrado 26,0	38 x 6	40 x 5
SK ZUB 04 RO 08	38	Rosca 1.1/2"	Pé quadrado 32,0	44 x 6	50 x 5
SK ZUB 04 RO 09	51	Rosca 2"	Pé quadrado 38,0	56 x 6	60 x 5

DN = diâmetro nominal

é peça sobressalente para os seguintes produtos

SKF IR RO	Metade fixa de engate-rápido roscado
SKL IR RO	Metade móvel de engate-rápido roscado