# SK ZUB 13 RO

Mola de fecho para acoplamento RO

## Características

| | |
|---|---|
| **apropriado para** | Metade móvel doengate-rápido roscado SKL...RO e metade fixa SKF...RO. |
| **Material** | Aço |



## Artigo

| Descrição | DN* | para rosca | Ø externo (mm) |
|---|---|---|---|
| **SK ZUB 13 RO 03** | 10 | Rosca 3/8" | 12 |
| **SK ZUB 13 RO 04** | 12 | Rosca 1/2" | 15 |
| **SK ZUB 13 RO 05** | 19 | Rosca 3/4" | 19 |
| **SK ZUB 13 RO 06** | 25 | Rosca 1" | 27 |
| **SK ZUB 13 RO 07** | 31 | Rosca 1.1/4" | 33 |
| **SK ZUB 13 RO 08** | 38 | Rosca 1.1/2" | 40 |
| **SK ZUB 13 RO 09** | 51 | Rosca 2" | 47 |

DN = diâmetro nominal

## é peça sobressalente para os seguintes produtos

| | |
|---|---|
| **SKL IR RO** | Metade móvel de engate-rápido roscado |
| **SKF IR RO** | Metade fixa de engate-rápido roscado |

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*