

SKF IN F SN78

Metade fixa de engate-rápido roscado

HANSA FLEX

Características

| | |
|---------------------------|--|
| Campo de aplicação | Construção industrial e fabricação de veículos |
| Tipo | Snap-tite série 78 |
| Conexão 1 | Rosca interna NPT |
| Tipo de vedação 1 | vedação roscada |
| Pressão residual: | É possível efetuar um acoplamento sob pressão residual |
| Material | Latão |



Descrição

Os acoplamentos roscados foram concebidos para pressões e pulsos de pressão elevados.

Informações adicionais

Graças à sua construção robusta, eles adequam-se à condições de utilização severas.

Artigo

| Descrição | DN* | Rosca de conexão | Pressão operacional (bar) | Temperatura do óleo mineral min. (°C) | Temperatura do óleo mineral max. (°C) | SF gek.* |
|-------------------------|-----|------------------|------------------------------|---|---|----------|
| SKF 20 IN F SN78 | 19 | NPT 3/4" -14 | 207,0 | -40 | 90 | 2 |
| SKF 25 IN F SN78 | 25 | NPT 1" -11,5 | 207,0 | -40 | 90 | 2 |
| SKF 32 IN F SN78 | 31 | NPT 1.1/4" -11,5 | 190,0 | -40 | 90 | 2 |

DN = diâmetro nominal – SF acopl. = fator de segurança acoplado

Acessórios

| | |
|------------------------|-------------------------------------|
| SKF ZUBS F SN78 | Proteção antipoeira para SKF..SN 78 |
|------------------------|-------------------------------------|