

### Características

<b>Campo de aplicação</b>	Uso geral, por exemplo, na indústria, em máquinas de construção, na agricultura, etc.
<b>Conexão 1</b>	Rosca interna NPT
<b>Tipo de vedação 1</b>	vedação roscada
<b>Pressão residual:</b>	É possível efetuar um acoplamento sob pressão residual
<b>compatível com</b>	Pioneer
<b>Característica adicional</b>	com válvula de esfera
<b>Material</b>	Aço especial altamente resistente
<b>Proteção de superfície</b>	galvanizado, cromado branco



### Descrição

Os acoplamentos roscados foram concebidos para pressões e pulsos de pressão elevados.

### Instruções de encomenda

Outros valores de pressão e de temperatura sob consulta.

### Informações adicionais

Graças à sua construção robusta, eles adequam-se à condições de utilização severas.

### Artigo

Descrição	Tamanho	DN*	Rosca de conexão	Pressão operacional (bar)	SF gek.*	Temperatura do óleo mineral min. (°C)	Temperatura do óleo mineral max. (°C)
SKF 06 IN SP	1	6	NPT 1/4" -18	700,0	3	-25	125
SKF 10 IN 06 SP	2	10	NPT 1/4" -18	700,0	3	-25	125
SKF 10 IN SP	2	10	NPT 3/8" -18	700,0	3	-30	80

DN = diâmetro nominal – SF acopl. = fator de segurança acoplado

### Acessórios

SKF ZUBS SP Proteção antipoeira para SKF..SP