

Características				
Campo de aplicação	Setor offshore, campos petrolíferos, ferramentas, etc.			
Tipo	Snap-tite série 75			
Conexão 1	Rosca interna BSP cilíndrica			
Tipo do vedeção 1	~			
Tipo de vedação 1	para conexão roscada com as formas A, B e, se necessário, forma E			
Pressão residual:				
	necessário, forma E É possível efetuar um acoplamento sob pressão			



Descrição

Os acoplamentos roscados foram concebidos para pressões e pulsos de pressão elevados.

Informações adicionais

Graças à sua construção robusta, eles adequam-se à condições de utilização severas.

Artigo

Descrição	DN*	Rosca de conexão	Rosca do acoplamento	Pressão operacional (bar)	SF gek.*	Temperatura do óleo mineral min. (°C)	Temperatura do óleo mineral max. (°C)
SKF 20 IR SN75	19	Rosca 3/4" -14		345,0	4	-40	90
SKF 25 IR SN75	25	Rosca 1" -11		345,0	4	-40	90
SKF 32 IR SN75	31	Rosca 1.1/4" -11		345,0	3	-40	90
SKF 40 IR SN75	38	Rosca 1.1/2" -11		345,0	3	-40	90
SKF 50 IR SN75	51	Rosca 2" -11		345,0	3	-40	90
SKF 75 IR SN75	76	Rosca 3" -11		207,0	2	-40	90

DN = diâmetro nominal - SF acopl. = fator de segurança acoplado

Acessórios

SKF ZUBS SN75 Proteção antipoeira para SKF..SN 75