# SKF SF6

Metade fixa de engate-rápido roscado

## Características

| | |
|---|---|
| **Campo de aplicação** | Uso geral, por exemplo, na indústria, em máquinas de construção, na agricultura, etc. |
| **Conexão 1** | Flange SAE para 6000 PSI |
| **Tipo de vedação 1** | vedação plana com O-ring SF |
| **Pressão residual:** | É possível efetuar um acoplamento sob pressão residual |
| **Material** | Aço |
| **Proteção de superfície** | com revestimento galvanizado |



## Descrição

Os acoplamentos roscados foram concebidos para pressões e pulsos de pressão elevados.

## Informações adicionais

A rosca autotravante evita o desenroscamento acidental provocado por vibrações.
No caso de montagem correta, a luva roscada cobre totalmente o aro do freio.
Graças à sua construção robusta, eles adequam-se à condições de utilização severas.

## Artigo

| Descrição | Tam-anho | DN* | Tamanho do flange | Rosca do acoplamento | Pressão operacional (bar) | Temperatura do óleo mineral min. (°C) | Temperatura do óleo mineral max. (°C) | SF gek.* | Temperatura do óleo vegetal min. (°C) | Temperatura do óleo vegetal max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKF 20 SF6 5** | 5 | 19 | 3/4" | Rd. 48 x 3 | 300,0 | -30 | 100 | 4 | -15 | 80 |
| **SKF 25 SF6 5** | 5 | 25 | 1" | Rd. 48 x 3 | 300,0 | -30 | 100 | 4 | -15 | 80 |

DN = diâmetro nominal – SF acopl. = fator de segurança acoplado

## Acessórios

| | |
|---|---|
| **SKF ZUBS AL** | Tampa |
| **SKF ZUBS** | Proteção antipoeira para SKF |

## Acessório para

| | |
|---|---|
| **SKF BREMSRING** | Aro de freio para acoplamento roscado |
| **SKF ORING** | O-ring para SKF |
| **SKF STUETZRING** | Anel de suporte para SKF |

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*