

Características				
Campo de aplicação	Uso geral, por exemplo, na indústria, em máquinas de construção, na agricultura, etc.			
Conexão 1	Rosca externa UN/UNF			
Tipo de vedação 1	Cone externo 74°			
Pressão residual:	É possível efetuar um acoplamento sob pressão residual			
Material	Aço			
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado			



Descrição

Os acoplamentos roscados foram concebidos para pressões e pulsos de pressão elevados.

Somente é recomendada a combinação de acoplamentos do mesmo fabricante.

Informações adicionais

Graças à sua construção robusta, eles adequam-se à condições de utilização severas.

No caso de montagem correta, a luva roscada cobre totalmente o aro do freio.

Artigo								
Descrição	Tamanho	DN*	Rosca de conexão	Rosca do acoplamento	Pressão operacional (bar)	Temperatura do óleo mineral min. (°C)	Temperatura do óleo mineral max. (°C)	SF gek.*
SKL 10 HJ 2	2	10	UNF 9/16" -18	Rd. 28 x 2	350,0	-25	100	4
SKL 13 HJ 2	2	12	UNF 3/4" -16	Rd. 28 x 2	350,0	-25	100	4

DN = diâmetro nominal - SF acopl. = fator de segurança acoplado

Acessórios		
SKL ZUBS	Proteção antipoeira para SKL	
SKL ZUBS AL	Bujão	