

SKL HN SP

Metade móvel de engate rápido roscado

HANSA FLEX

Características

Campo de aplicação	Uso geral, por exemplo, na indústria, em máquinas de construção, na agricultura, etc.
Conexão 1	Rosca externa NPT
Tipo de vedação 1	vedação roscada
Pressão residual:	É possível efetuar um acoplamento sob pressão residual
compatível com	Pioneer
Característica adicional	com válvula de esfera
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado



Instruções de encomenda

Outros valores de pressão e de temperatura sob consulta.

Informações adicionais

Graças à sua construção robusta, eles adequam-se à condições de utilização severas.

Artigo

Descrição	DN*	Rosca de conexão	Pressão operacional (bar)	Temperatura do óleo mineral min. (°C)	Temperatura do óleo mineral max. (°C)	SF gek.*
SKL 06 HN SP	6	NPT 1/4" -18	700,0	-25	110	3
SKL 10 HN 06 SP	10	NPT 1/4" -18	700,0	-25	125	3
SKL 10 HN SP	10	NPT 3/8" -18	700,0	-30	80	3

DN = diâmetro nominal – SF acopl. = fator de segurança acoplado

Acessórios

SKL ZUBS SP	Proteção antipoeira para SKL..SP
--------------------	----------------------------------