

# SKL HN SP

Metade móvel de engate rápido roscado

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Campo de aplicação</b>	Uso geral, por exemplo, na indústria, em máquinas de construção, na agricultura, etc.
<b>Conexão 1</b>	Rosca externa NPT
<b>Tipo de vedação 1</b>	vedação roscada
<b>Pressão residual:</b>	É possível efetuar um acoplamento sob pressão residual
<b>compatível com</b>	Pioneer
<b>Característica adicional</b>	com válvula de esfera
<b>Material</b>	Aço
<b>Proteção de superfície</b>	com revestimento galvanizado



## Instruções de encomenda

Outros valores de pressão e de temperatura sob consulta.

## Informações adicionais

Graças à sua construção robusta, eles adequam-se à condições de utilização severas.

## Artigo

Descrição	DN*	Rosca de conexão	Pressão operacional (bar)	Temperatura do óleo mineral min. (°C)	Temperatura do óleo mineral max. (°C)	SF gek.*
SKL 06 HN SP	6	NPT 1/4" -18	700,0	-25	110	3
SKL 10 HN 06 SP	10	NPT 1/4" -18	700,0	-25	125	3
SKL 10 HN SP	10	NPT 3/8" -18	700,0	-30	80	3

DN = diâmetro nominal – SF acopl. = fator de segurança acoplado

## Acessórios

<b>SKL ZUBS SP</b>	Proteção antipoeira para SKL..SP
--------------------	----------------------------------