

Características	
Campo de aplicação	Uso geral, por exemplo, na indústria, em máquinas de construção, na agricultura, etc.
Conexão 1	Rosca externa NPT
Tipo de vedação 1	vedação roscada
Pressão residual:	É possível efetuar um acoplamento sob pressão residual
compatível com	Pioneer
Característica adicional	com válvula de esfera
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado



## Instruções de encomenda

Outros valores de pressão e de temperatura sob consulta.

## Informações adicionais

Graças à sua construção robusta, eles adequam-se à condições de utilização severas.

	- 41		
Δ	rti	$\sim$	
_	ıu	u	

Descrição	DN*	Rosca de conexão	Pressão operacional	Temperatura do óleo mineral min.	Temperatura do óleo mineral max.	SF gek.*
			(bar)	(°C)	(°C)	
SKL 06 HN SP	6	NPT 1/4" -18	700,0	-25	110	3
SKL 10 HN 06 SP	10	NPT 1/4" -18	700,0	-25	125	3
SKL 10 HN SP	10	NPT 3/8" -18	700,0	-30	80	3

DN = diâmetro nominal - SF acopl. = fator de segurança acoplado

Acessórios	
SKL ZUBS SP	Proteção antipoeira para SKLSP