# SKL HN SP KE

Metade móvel de engate-rápido roscado

## Características

| | |
|---|---|
| **Campo de aplicação** | Uso geral, por exemplo, na indústria, em máquinas de construção, na agricultura, etc. |
| **Conexão 1** | Rosca externa NPT |
| **Tipo de vedação 1** | vedação roscada |
| **Pressão residual:** | É possível efetuar um acoplamento sob pressão residual |
| **compatível com** | Pioneer |
| **Característica adicional** | com válvula cônica |
| **Material** | Aço |
| **Proteção de superfície** | com revestimento galvanizado |



## Descrição

Os acoplamentos roscados foram concebidos para pressões e pulsos de pressão elevados.

## Informações adicionais

Graças à sua construção robusta, eles adequam-se à condições de utilização severas.

## Artigo

| Descrição | DN* | Rosca de conexão | Pressão operacional (bar) | Temperatura do óleo mineral min. (°C) | Temperatura do óleo mineral max. (°C) | SF gek.* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKL 06 HN SP KE** | 6 | NPT 1/4" -18 | 1050,0 | -25 | 125 | 3 |
| **SKL 10 HN SP KE** | 10 | NPT 3/8" -18 | 1000,0 | -25 | 125 | 3 |

BD = pressão operacional – SF acopl. = fator de segurança acoplado

## Acessórios

| | |
|---|---|
| **SKF ZUBS SP** | Proteção antipoeira para SKF..SP |

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*