

SKL IN F SN78

Metade móvel de engate-rápido roscado

HANSA FLEX

Características

Campo de aplicação	Construção industrial e fabricação de veículos
Tipo	Snap-tite série 78
Conexão 1	Rosca interna NPT
Tipo de vedação 1	vedação rosca
Pressão residual:	É possível efetuar um acoplamento sob pressão residual
Característica adicional	com porca borboleta
Material	Latão



Descrição

Os acoplamentos roscados foram concebidos para pressões e pulsos de pressão elevados.

Informações adicionais

Graças à sua construção robusta, eles adequam-se à condições de utilização severas.

Artigo

Descrição	DN*	Rosca de conexão	Pressão operacional (bar)	Temperatura do óleo mineral min. (°C)	Temperatura do óleo mineral max. (°C)	SF gek.*
SKL 20 IN F SN78	19	NPT 3/4" -14	207,0	-40	90	2
SKL 25 IN F SN78	25	NPT 1" -11,5	207,0	-40	90	2
SKL 32 IN F SN78	31	NPT 1.1/4" -11,5	190,0	-40	90	2
SKL 40 IN F SN78	38	NPT 1.1/2" -11,5	175,0	-40	90	2

DN = diâmetro nominal – SF acopl. = fator de segurança acoplado