

# SKL IN F SN78 SK

Metade móvel de engate-rápido roscado

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Campo de aplicação</b>	Construção industrial e fabricação de veículos
<b>Conexão 1</b>	Rosca interna NPT
<b>Tipo de vedação 1</b>	vedação roscada
<b>Pressão residual:</b>	É possível efetuar um acoplamento sob pressão residual
<b>Característica adicional</b>	modelo sextavado
<b>Material</b>	Latão



## Descrição

Os acoplamentos roscados foram concebidos para pressões e pulsos de pressão elevados.

## Informações adicionais

Graças à sua construção robusta, eles adequam-se à condições de utilização severas.

## Artigo

Descrição	DN*	Rosca de conexão	Pressão operacional (bar)	Temperatura do óleo mineral min. (°C)	Temperatura do óleo mineral max. (°C)	SF gek.*
<b>SKL 20 IN F SN78 SK</b>	19	NPT 3/4" -14	207,0	-40	90	2
<b>SKL 25 IN F SN78 SK</b>	25	NPT 1" -11,5	207,0	-40	90	2
<b>SKL 32 IN F SN78 SK</b>	31	NPT 1.1/4" -11,5	190,0	-40	90	2
<b>SKL 40 IN F SN78 SK</b>	38	NPT 1.1/2" -11,5	175,0	-40	90	2

DN = diâmetro nominal – SF acopl. = fator de segurança acoplado