

Características	
Campo de aplicação	Fabricação de veículos
Conexão 1	Rosca interna BSP cilíndrica
<b>-</b> :	~
Tipo de vedação 1	para conexão roscada com as formas A, B e, se necessário, forma E
Material	



## Descrição

Os acoplamentos roscados foram concebidos para pressões e pulsos de pressão elevados.

Acoplável com pressão residual unilateral de até 100 bar e bilateral de até 50 bar.

## Instruções de encomenda

Outros valores de pressão e de temperatura sob consulta.

## Informações adicionais

Graças à sua construção robusta, eles adequam-se à condições de utilização severas.

## Artigo

,g-										
Descrição	DN*	Rosca de conexão	Rosca do acoplamento	Pressão operacional (bar)	Temperatura do óleo mineral min. (°C)	Temperatura do óleo mineral max. (°C)	SF gek.*			
SKL 20 IR E	19	Rosca 3/4" -14	Rd. 44 x 2,5	250,0	-25	100	3			
SKL 25 IR E	25	Rosca 1" -11	Rd. 54 x 2,5	230,0	-25	100	3			

DN = diâmetro nominal - SF acopl. = fator de segurança acoplado

Acessórios			
SKL ZUBS E	Proteção antinoeira para SKI	F	