SKL IR F SN78 SK

Metade móvel de engate-rápido roscado

Características

Campo de aplicação	Construção industrial e fabricação de veículos
Tipo	Snap-tite série 78
Conexão 1	Rosca interna BSP cilíndrica
Tipo de vedação 1	para conexão roscada com as formas A, B e, se necessário, forma E
Pressão residual:	É possível efetuar um acoplamento sob pressão residual
Característica adicional	modelo sextavado
Material	Latão



Descrição

Os acoplamentos roscados foram concebidos para pressões e pulsos de pressão elevados.

Informações adicionais

Graças à sua construção robusta, eles adequam-se à condições de utilização severas.

Artigo

Descrição	DN*	Rosca de conexão	Pressão operacional (bar)	Temperatura do óleo mineral min. (°C)	Temperatura do óleo mineral max. (°C)	SF gek.*
SKL 20 IR F SN78 SK	19	Rosca 3/4" -14	207,0	-40	90	2
SKL 25 IR F SN78 SK	25	Rosca 1" -11	207,0	-40	90	2

DN = diâmetro nominal – SF acopl. = fator de segurança acoplado

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.